

Technische Dokumentation

Dekorator Color Weekend Matt™

Farbige Innenfarbe für Wände und Decken

ANWENDUNG:

Dauerhafte dekorative Beschichtung für den Innenanstrich von Wänden und Decken. Ermöglicht eine einfache Reinigung bei Verschmutzung.

KLASSIFIKATION:

- Wasserlösliches Produkt
- Bindemittel - Polymerdispersion
- Für die Innenanwendung
- Farbpalette: weiß und 25 fertige Farben

APPLIKATIONSBESCHREIBUNG:

Die Farbe sollte vor der Verwendung gründlich gemischt werden. Auf gesunde, gut gereinigte Oberflächen auftragen. Eine Grundierung mit einer geeigneten Wandgrundierung wird empfohlen. In **zwei Schichten** im Abstand von etwa 3 Stunden mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen. **Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte die Temperatur der behandelten Oberfläche +35°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 60% nicht überschreiten. Arbeiten Sie bei Temperaturen über +10°C.**

Nach Abschluss der Arbeiten sollten die Werkzeuge sofort mit Wasser gereinigt werden. Die gelieferte Farbe ist gebrauchsfertig. Falls erforderlich, kann sie bis zu 5% mit Wasser verdünnt werden.

- **Verbrauch:** 100-120 ml /m² für volle Deckkraft je nach Farbe

- **Trocknung:** 3 Stunden bei 23°C

LAGERUNG:

Haltbarkeitsdauer 36 Monate ab Herstellungsdatum, in werkseitig versiegelter Verpackung. In trockenen und überdachten Lagerräumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, aufbewahren. Lagertemperatur von +5°C bis +35°C. Von Frost fernhalten.

VERPACKUNG:

Die Farbe ist in Kunststoffverpackungen ab 2,5L erhältlich.

Hinweis: Um eine einheitliche Farbe der Beschichtung zu erzielen, sollten eine oder mehrere Packungen vor der Verwendung gemischt werden.



MEGACHIM AD

BUL. "LIPNIK" 123,
7005 EASTERN INDUSTRIAL ZONE,
RUSE, BULGARIA

OFFICE@MEGACHIM.COM; +359 (82) 8177 21

Technische Dokumentation, Color Weekend Matt, Juni 2022

TECHNISCHE DATEN

Erscheinungsbild nach dem Rühren:

Homogene dichte Masse

<i>Gehalt an nichtflüchtigen Stoffen (105±2)°C/ 2h, in %:</i>	57÷65
<i>pH-Wert:</i>	8÷9,5
<i>Brookfield-Viskosität KU-2 at (23±0.5)°C, in KU:</i>	100 ÷115
<i>Dichte, in g/cm³:</i>	1,50÷1,65
<i>Stabilität bei (23±2) °C, bis zu Grad 4, in h nicht mehr als:</i>	3
<i>Maximaler VOC-Gehalt für dieses Produkt (Kat. A/a):</i>	30 g/l
<i>Farbe:</i>	Spektrophotometrisch mit Gesamtfarbunterschied $\Delta E \leq 2$

MEGACHIM AD

BUL. "LIPNIK" 123,
7005 EASTERN INDUSTRIAL ZONE,
RUSE, BULGARIA

OFFICE@MEGACHIM.COM; +359 (82) 8177 21

Technische Dokumentation, Color Weekend Matt, Juni 2022